

HM 16-83

Repassouse

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



- Rendement 15.0 kg/h*, diamètre du cylindre 160 mm, largeur de travail 830 mm
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Construction robuste pour une utilisation professionnelle

* 20 % d'humidité résiduelle – Données de rendement selon la norme DIN 11 902 :
La meilleure performance de repassage objectivement atteignable varie selon divers facteurs tels que le type de linge, l'expérience de l'utilisateur, etc.

Code EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 / Ancien Numéro de matériel: 53168301D

Design et modèle	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Blanc lotus
Diamètre du cylindre en mm	160
Largeur de travail en mm	830
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Tapis feutre poly. aiguilleté
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Convient aux campings	•
Convient aux particuliers	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 20 % d'humidité résiduelle en kg/h	15,0
Heures de fonctionnement testées	2500
Commande	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	2,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En niveaux de température
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	AC 220-240V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,70-3,30
Puissance totale de raccordement en kW	2,80-3,30
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	960
Dimensions extérieures, largeur en mm	1050
Dimensions extérieures, profondeur en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1010
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	445
Poids net en kg	40
Poids brut en kg	47
Charge au sol maximale en N	372
Équipement	
2 pieds à vis	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•

HM 16-83

Repasseuse

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



Code EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 /
Ancien Numéro de matériel: 53168301D

Pédale	•
Tringle de suspension	•
4 roulettes souples	•
Tablette	•
Retour avant du linge	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Normes, labels et marquages	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•