

Hoshizaki ADVANCE est une série d'armoires de réfrigération et de congélation durables, dépassant les exigences des environnements exigeantes des grandes cuisines.

Le Advance K 70 C DR est un Réfrigérateur dont le volume interne net est de 415 litres. Les dimensions extérieures sont de 654 x 830 x 1975 mm.

#### MATÉRIAUX DURABLES

L'intérieur et l'extérieur sont en acier inoxydable, le meilleur matériau pour les endroits humides. Les armoires ADVANCE sont conçues pour résister aux conditions exigeantes des grandes cuisines.

#### ESPACE DE STOCKAGE MAXIMAL

Avec des étagères sur toute la hauteur de l'armoire, l'espace intérieur peut être utilisé efficacement pour un stockage maximal des produits.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Grâce à ses coins arrondis et ses surfaces lisses, les nettoyages fréquents deviennent une tâche simple et rapide. Les étagères anti-basculement très pratiques évitent les débordements. L'armoire a une base arrondie et est équipée de joints amovibles pour un essuyage facile.

#### CONCEPTION MONOBLOC

Le système de réfrigération ADVANCE utilise une construction monobloc, ce qui présente deux avantages importants. Comme l'évaporateur est placé sur le dessus de l'armoire, le précieux espace à l'intérieur de l'armoire peut être utilisé pour le stockage. De plus, il est amovible pour faciliter l'entretien et la réparation.

#### CONCEPTION DE CUISINE UNIFORME

L'extérieur de toutes les armoires ADVANCE présente un design uniforme qui s'intègre parfaitement à votre concept de cuisine Hoshizaki.

#### STABILITÉ DE TEMPÉRATURE

Le système intelligent de distribution de l'air permet des performances élevées, assurant la stabilité de la température malgré les ouvertures fréquentes des portes et pendant le dégivrage.



## CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	Réfrigérateur	Consommation électrique (kWh/an)	548
Plage de température	0/+10°C	Norme de classe d'efficacité énergétique	ISO 22041-2019
Volume, brut (litres)	600	Classe d'efficacité énergétique	C
Volume net utilisable (litres)	415	Indice d'efficacité énergétique EEI	42,41
Extérieur	Inox AISI 304	Niveau sonore dB(A)	50
Intérieur	Inox AISI 304	Classe climatique	5
Dimensions L x P x H (mm)	654 x 830 x 1975	Pieds / Roulettes	H = 125 mm (C2)
Poids, emballé (kg)	120	Réfrigérant (kg)	0,058
Isolation (mm)	60 mm (polyuréthane)	CO2e (kg)	0,17
Réfrigérant	R290	GN ou Taille des grilles	GN 2/1 en profondeur
GWP	3	Nombre de niveaux	22, distance of 57 mm
Capacité de réfrigération à -10°C (Watt)	361	Nombre de grilles	4
Raccordements électrique	230V, 50 Hz	Équipé de	Porte ferrée à droite réversible avec serrure, fermeture de porte automatique, 4 grilles rilsanisées grises, éclairage LED
Puissance connectée (Watts)	140	Type de porte	Porte pleine