

CONGÉLATEUR COMPACT F420L L1 DR G E

Gammes de produits: Compact

Numéro de produit: 163421010



Le COMPACT F420L L1 DR G E est un CONGÉLATEUR avec volume net utilisable de 265 litre.

La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement de seulement 59,5 x 64,5 cm, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces. Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.

Sécurité Alimentaire

Grâce au système de distribution d'air HOSHIZAKI, la température est uniforme sur toute la hauteur de l'armoire, garantissant ainsi une parfaite conservation des aliments quel que soit leur emplacement.

Faibles coûts énergétiques

La classe d'efficacité énergétique COMPACT F420L L1 DR G E de COMPACT F420L L1 DR G E est C. La gamme COMPACT dispose d'une grande variété d'armoires économiques pour les petits espaces.

Un environnement de travail agréable

Le COMPACT F420L L1 DR G E contribue à créer un environnement de travail sain en réduisant les nuisances sonores au minimum en allant de 39,7 dB(A) quand le compresseur est en fonctionnement. La faible durée de fonctionnement de ce dernier permet de réduire les émissions de chaleur.

Conception hygiénique et économique

La gamme COMPACT bénéficie d'éléments de conception intelligents, pensés pour faciliter leur nettoyage quotidien. L'un de ces éléments est l'intégration d'une poignée de porte pleine hauteur pour assurer la sécurité des opérateurs.

Le COMPACT F420L L1 DR G E est offert avec:

- HC Réfrigérant: R600a
- Air canalisé pour une meilleure conservation des produits
- Porte ferrée à droite avec serrure
- Porte réversible
- Éclairage LED (portes vitrées uniquement)
- Grilles rilsanisées blanches incluses
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats

CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	CONGÉLATEUR	Consommation électrique (kWh/an)	1 086
Plage de température	-25/-5°C	Norme de classe d'efficacité énergétique	ISO 22041-2019
Volume, brut (litres)	343	Classe d'efficacité énergétique	C
Volume net utilisable (litres)	265	Indice d'efficacité énergétique EEI	39,06
Extérieur	Finition blanc	Niveau sonore dB(A)	39,7
Intérieur	Finition blanc	Classe climatique	4
Dimensions L x P x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Pieds / Roulettes	H = 100/135 mm
Poids, emballé (kg)	88	Réfrigérant (kg)	0,047
Isolation (mm)	52 mm (polyuréthane)	CO2e (kg)	0,141
Réfrigérant	R600a	GN ou Taille des grilles	Grille 483.8 x 433 mm
GWP	3	Nombre de niveaux	26
Capacité de réfrigération à -25°C (Watt)	217	Nombre de grilles	5
Raccordements électrique	230V, 50 Hz	Équipé de	Porte ferrée à droite réversible avec serrure, 2 grilles rilsanisées blanches. Extérieur: Blanc. Intérieur: polystyrène (PS) blan5
Puissance connectée (Watts)	140	Type de porte	Porte pleine