

CONGÉLATEUR AVEC PORTE VITRÉE COMPACT FG420L L1 DR G E

Gammes de produits: Compact

Numéro de produit: 165421010



Le COMPACT FG420L L1 DR G E est un CONGÉLATEUR AVEC PORTE VITRÉE avec volume net utilisable de 265 litre.

La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement de seulement 59,5 x 66,7 cm, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces. Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.

Sécurité Alimentaire

Grâce au système de distribution d'air HOSHIZAKI, la température est uniforme sur toute la hauteur de l'armoire, garantissant ainsi une parfaite conservation des aliments quel que soit leur emplacement.

Faibles coûts énergétiques

La classe d'efficacité énergétique de COMPACT FG420L L1 DR G E est BB. La gamme COMPACT dispose d'une grande variété d'armoires économiques pour les petits espaces.

Un environnement de travail agréable

Le COMPACT FG420L L1 DR G E contribue à créer un environnement de travail sain en réduisant les nuisances sonores au minimum en allant de 39,7 dB(A) quand le compresseur est en fonctionnement. La faible durée de fonctionnement de ce dernier permet de réduire les émissions de chaleur.

Conception hygiénique et économique

La gamme COMPACT bénéficie d'éléments de conception intelligents, pensés pour faciliter leur nettoyage quotidien. L'un de ces éléments est l'intégration d'une poignée de porte pleine hauteur pour assurer la sécurité des opérateurs.

Le COMPACT FG420L L1 DR G E est offert avec:

- HC Réfrigérant: R600a
- Air canalisé pour une meilleure conservation des produits
- Porte ferrée à droite avec serrure
- Porte réversible
- Éclairage LED
- Grilles rilsanisées blanches incluses
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| Titre du produit | CONGÉLATEUR AVEC PORTE VITRÉE | Consommation électrique (kWh/an) | 1 152 |
| Plage de température | -19/-5°C | Norme de classe d'efficacité énergétique | ISO 23953-2019 |
| Volume, brut (litres) | 343 | Classe d'efficacité énergétique | B |
| Volume net utilisable (litres) | 265 | Indice d'efficacité énergétique EEI | 15,9 |
| Extérieur | Finition blanc | Niveau sonore dB(A) | 39,7 |
| Intérieur | Finition blanc | Classe climatique | 3 |
| Dimensions L x P x H (mm) | 595 x 667 x 1876-1911 | Pieds / Roulettes | H = 100/135 mm |
| Poids, emballé (kg) | 110 | Réfrigérant (kg) | 0,047 |
| Isolation (mm) | 52 mm (polyuréthane) | CO2e (kg) | 0,141 |
| Réfrigérant | R600a | GN ou Taille des grilles | Grille 483.8 x 433 mm |
| GWP | 3 | Nombre de niveaux | 26 |
| Capacité de réfrigération à -25°C (Watt) | 217 | Nombre de grilles | 5 |
| Raccordements électrique | 230V, 50 Hz | Équipé de | Porte ferrée à droite réversible avec serrure, 5 grilles rilsanisées blanches. Extérieur: Inox. Intérieur: polystyrène (PS) blanc |
| Puissance connectée (Watts) | 140 | Type de porte | Porte vitrée |