

Le COMPACT K420L L1 DR G E est un RÉFRIGÉRATEUR avec volume net utilisable de 265 litre.

La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement de seulement 59,5 x 64,5 cm, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces. Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.

#### Sécurité Alimentaire

Grâce au système de distribution d'air HOSHIZAKI, la température est uniforme sur toute la hauteur de l'armoire, garantissant ainsi une parfaite conservation des aliments quel que soit leur emplacement.

#### Faibles coûts énergétiques

La classe d'efficacité énergétique COMPACT K420L L1 DR G E de COMPACT K420L L1 DR G E est B. La gamme COMPACT dispose d'une grande variété d'armoires économiques pour les petits espaces.

#### Un environnement de travail agréable

Le COMPACT K420L L1 DR G E contribuent à créer un environnement de travail sain en réduisant les nuisances sonores au minimum en allant de 39,8 dB(A) quand le compresseur est en fonctionnement. La faible durée de fonctionnement de ce dernier permet de réduire les émissions de chaleur.

#### Conception hygiénique et économique

La gamme COMPACT bénéficie d'éléments de conception intelligents, pensés pour faciliter leur nettoyage quotidien. L'un de ces éléments est l'intégration d'une poignée de porte pleine hauteur pour assurer la sécurité des opérateurs.

Le COMPACT K420L L1 DR G E est offert avec:

- HC Réfrigérant: R600a
- Air canalisé pour une meilleure conservation des produits
- Porte ferrée à droite avec serrure
- Porte réversible
- Éclairage LED (portes vitrée uniquement)
- Grilles rilsanisées blanches incluses
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats



## CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	RÉFRIGÉRATEUR	Consommation électrique (kWh/an)	310
Plage de température	+1/+12°C	Norme de classe d'efficacité énergétique	ISO 22041-2019
Volume, brut (litres)	343	Classe d'efficacité énergétique	B
Volume net utilisable (litres)	265	Indice d'efficacité énergétique EEI	29,62
Extérieur	Finition blanc	Niveau sonore dB(A)	39,8
Intérieur	Finition blanc	Classe climatique	4
Dimensions L x P x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Pieds / Roulettes	H = 100/135 mm
Poids, emballé (kg)	87	Réfrigérant (kg)	0,048
Isolation (mm)	52 mm (polyuréthane)	CO2e (kg)	0,144
Réfrigérant	R600a	GN ou Taille des grilles	Grille 483.8 x 433 mm
GWP	3	Nombre de niveaux	26
Capacité de réfrigération à -10°C (Watt)	122	Nombre de grilles	5
Raccordements électrique	230V, 50 Hz	Équipé de	Porte ferrée à droite réversible avec serrure, 5 grilles rilsanisées blanches. Extérieur: Blanc. Intérieur: polystyrène (PS) blanc
Puissance connectée (Watts)	120	Type de porte	Porte pleine