

COMPTOIR RÉFRIGÉRANT SCR-1 30DG-LR-CRC-L2

Gammes de produits: Snowflake GII

Numéro de produit: 879000822

Le Hoshizaki SCR-1 30DG-LR-CRC-L2 est un Comptoir réfrigérant avec deux sections et un volume net de 0 Ltr.

La gamme Snowflake GII de Hoshizaki est fabriquée en utilisant les meilleures technologies d'ingénierie et de conception et des contrôles de qualité stricts par nos équipes au Danemark et au Japon pour simplifier les flux de travail quotidiens dans les cuisines commerciales du monde entier.

Le système de refroidissement tropicalisé résiste jusqu'à +40°C (40% d'humidité relative) et garde vos produits au frais. Le réfrigérant de la nouvelle génération Snowflake est le réfrigérant écologique R290, un réfrigérant naturel qui améliore les performances et réduit considérablement la consommation d'énergie.

Le matériau intérieur et extérieur est en acier inoxydable résistant à la corrosion.

En tant que produit conçu pour durer, ce comptoir réfrigéré combine un concept innovant, des matériaux premium et quelques ajouts intelligents:

- Les joints de porte extra larges et doublement isolés aident à garder l'air frais à l'intérieur du comptoir.
- Les finitions intérieures et extérieures sont en inox AISI 304, l'un des meilleurs choix pour les environnements de cuisine exigeants.
- Optimisation de l'espace : Tiroirs télescopiques extra-longs, entièrement extractibles.
- Plusieurs combinaisons de portes et tiroirs possible.
- Les joints de porte sont réversibles pour permettre un nettoyage en profondeur.

D'autres fonctionnalités sont présentes comme le groupe totalement extractible pour faciliter l'entretien. Nous utilisons le réfrigérant R290 dans notre gamme Snowflake GII HC. Ce gaz naturel permet d'augmenter les performances de nos machines tout en ayant un très faible impact sur la couche d'ozone, contrairement à d'autres types de réfrigérants.

CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	Comptoir réfrigérant	Puissance connectée (Watts)	0,16
Plage de température	-2/+8°C	Consommation électrique (kWh/an)	905
Volume, brut (litres)	300	Classe d'efficacité énergétique	C
Volume, net (litres)	171	Classe climatique	5
Extérieur	Inox AISI 304	Pieds / Roulettes	H = 135/200 mm (L2)
Intérieur	Inox AISI 304	CO2e (kg)	0,165
Dimensions L x P x H (mm)	1314 x 700 x 835-900	GN ou Taille des grilles	GN 1/1
Poids, emballé (kg)	112	Nombre de grilles	4
Réfrigérant	R290	Type de porte	Porte pleine
Raccordements électrique	230V, 50 Hz		