

COMPTOIR RÉFRIGÉRANT SCR-1 80DG-LRR-CRC-L2

Gammes de produits: Snowflake GII

Numéro de produit: 879020823

The Hoshizaki SCR-1 80DG-LRR-CRC-L2 is a 3-Section Refrigerated Counter, HC with a net internal volume of 0 Ltr.

The Snowflake GII series is brought to you by Japanese and Danish engineering excellence, dedicated to simplifying the day-to-day work routines of kitchen staff all around the world.

The technology behind the performance boost of Snowflake GII is the tropicalized cooling system enduring up to +40°C. Additionally, the cooling agent of the new generation of Snowflake is the eco-friendly refrigerant R290, a natural gas (HC) that enhances performance and cuts down energy consumption significantly.

Both interior and exterior are built of anti-corrosion stainless steel, which is among the best choices for hygienic and food-safe cooking environments.

En tant que produit conçu pour durer, ce comptoir réfrigéré combine un concept innovant, des matériaux premium et quelques ajouts intelligents:

- Les joints de porte extra large et doublement isolés aident à garder l'air frais à l'intérieur du comptoir.
- Les finitions intérieures et extérieures sont en inox AISI 304, l'un des meilleurs choix pour les environnements de cuisine exigeants.
- Optimisation de l'espace : Tiroirs télescopiques extra-longs, entièrement extractibles.
- Plusieurs combinaisons de portes et tiroirs possible.
- Les joints de porte sont réversibles pour permettre un nettoyage en profondeur.

D'autres fonctionnalités sont présentes comme le groupe totalement extractible pour faciliter l'entretien. Nous utilisons le réfrigérant R290 dans notre gamme Snowflake GII HC. Ce gaz naturel permet d'augmenter les performances de nos machines tout en ayant un très faible impact sur la couche d'ozone, contrairement à d'autres types de réfrigérants.



CARACTÉRISTIQUES

Titre du produit	Comptoir réfrigérant	Puissance connectée (Watts)	0,19
Plage de température	-2/+8°C	Consommation électrique (kWh/an)	927
Volume, brut (litres)	500	Classe d'efficacité énergétique	C
Volume, net (litres)	257	Classe climatique	5
Extérieur	Inox AISI 304	Pieds / Roulettes	H = 135/200 mm (L2)
Intérieur	Inox AISI 304	CO2e (kg)	0,237
Dimensions L x P x H (mm)	1780 x 700 x 835-900	GN ou Taille des grilles	GN 1/1
Poids, emballé (kg)	141	Nombre de grilles	6
Réfrigérant	R290	Type de porte	Porte pleine
Raccordements électrique	230V, 50 Hz		